

Τεχνική Περιγραφή Χωρίσματος Αλουμινίου Comfort

Σύστημα χωρίσματος αλουμινίου Comfort της **Γυψομετάλ Α.Ε.**

Το χώρισμα αποτελείται από τα προφίλ αλουμινίου και από υλικά πλήρωσης με δυνατότητα δημιουργίας πολλών τύπων και διαστάσεων πάνελ και μόντουλ. Το πάχος του χωρίσματος είναι 75 και 100mm.

Ενδεικτικοί τύποι:

- Τυφλό: πλήρες συμπαγές, από το δάπεδο έως την οροφή
- Παράθυρο: συμπαγές τμήμα στο κάτω μέρος και παράθυρο έως την οροφή ή το ύψος πόρτας
- Τζαμωτό: πλήρες τζάμι, από το δάπεδο έως την οροφή ή συμπαγές από το ύψος της πόρτας
- Φεγγίτης: συμπαγές έως το ύψος της πόρτας και φεγγίτη έως την οροφή
- Πόρτας: πόρτα μονόφυλλη ή δίφυλλη

Ο σκελετός του χωρίσματος αποτελείται από το βασικό προφίλ "κορμό" ή από το προφίλ "πλαίσιο" όπου πάνω τους κουμπώνουν ειδικά σχεδιασμένα προφίλ για την συγκράτηση των υλικών πλήρωσης και την δημιουργία των διαφόρων τύπων πάνελ. Ο χρωματισμός του σκελετού γίνεται με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής σε όλες τις αποχρώσεις και υφές (λείο, μάτ, σαργρέ κτλπ).

Τα συμπαγές πάνελ έχουν δυνατότητα να δεχτούν υλικά πλήρωσης από γυψοσανίδα, μελαμίνη, MDF, φορμάικα, καπλαμά, αλουμίνιο και μέταλλο. Εσωτερικά και στο κενό μεταξύ των υλικών πλήρωσης τοποθετείται μονωτικό υλικό για την αύξηση της ηχομόνωσης.

Τα τζαμωτά πάνελ έχουν δυνατότητα να δεχτούν κρύσταλλα μονά ή διπλά αμφίπλευρα διαφόρων τύπων όπως: λευκού διάφανου, πολύφυλλου laminated (triplex), αμμοβολής, με φθορίωση ή και με μεμβράνες. Στα τζαμωτά πάνελ υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης μεταλλικών βενετικών στορ εξωτερικά ή εσωτερικά, με μηχανισμούς ανάκλησης ή και μαζέματος των περσιδών τους.

Το πάνελ πόρτας αποτελείται από ενσωματωμένη κάσα και θυρόφυλλο με δυνατότητα επιλογής υλικών όπως: MDF, φορμάικας, καπλαμά και τζαμωτή τύπου securite.



Τυφλό



Παράθυρο



Τζαμωτό



Φεγγίτης